

HEFIXOL AL DISOLVENTE

Rev03 Dic 2020

Descripción:

HEFIXOL DISOLVENTE es una pintura decorativa tixotrópica blanca mate, lavable y de elevada cubrición. Se utiliza para proteger, cubrir y aislar manchas de grasa, hollín, humedad y otras, por lo que su uso es muy adecuado en cocinas, bares, sótanos, talleres, habitaciones y recintos sometidos a la acción de humedades, vapores, humos, etc. Debido a su estructura tixotrópica no gotea ni descuelga por lo que su aplicación resulta muy práctica en techos y paredes verticales.

Su gran blancura, lavabilidad y dureza permite su uso como pintura de acabado. Gracias a su facilidad de repintado se puede aplicar sobre la misma otros esmaltes o acabados decorativos

Propiedades:

- Alta cubrición con una sola mano de superficies manchadas
- Acabado blanco mate
- No amarillea
- Aplicable sobre la mayoría de soportes de construcción, yeso, madera, pladur, cementosos, etc.
- Alta lavabilidad

Características técnicas*:

Acabado	Blanco mate
Densidad 22°C	1.20 Kg/l
% sólidos peso	60%
Rendimiento aproximado**	13-15 m ² /Kg
Secado Tacto 25°C, 70% h.r, 40 micras	1 hora
Secado Total 25°C, 70% h.r, 40 micras	2 horas
Repintado Yeso/ Repintado madera	12 horas/24 horas

*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

**Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos y secado pueden variar

Método de aplicación

Preparación del soporte

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Las superficies deben ser consistentes y estar limpias y secas, exentas de polvo, grasas, salitres, hongos y algas supurantes.

En caso necesario lijar para asegurar una buena adherencia y eliminar restos de pinturas y papel mal adherido, hongos, salitre, etc.

Aplicación

Remover bien el producto dentro del envase, se presenta al uso, si se desea aplicar una capa más diluida se puede rebajar con disolvente especial desodorizado para reducir el olor del producto durante su aplicación. Aplicar a brocha, rodillo o pistola. Sobre yeso y materiales de construcción aplicar directamente sobre superficies limpias de polvo y grasa. Sobre madera lijar previamente y limpiar el polvo. Sobre hierro imprimir con pintura antioxidante. Sobre pinturas viejas limpiar previamente con disolventes y lijar hasta matizarlas. En general, con una sola mano es suficiente, pero para superficies muy manchadas de humo puede ser necesario dar dos.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com



Presentación

Envases de 0.750, 4, 10 y 15 litros.

Limpieza de herramientas

En fresco con disolvente.

Una vez endurecido sólo mecánicamente.

Almacenaje

Mantiene sus propiedades sin variación durante 6 meses si se almacena en sus envases originales, en un lugar fresco y seco.

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. Rev03:diciembre 2020.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com