

## HEFIXOL

Rev03 Dic 2020

### Descripción:

HEFIXOL es una pintura anti manchas formulada a partir de polímeros acrílicos en emulsión, para interiores y exteriores, lavable, de acabado mate, de calidad superior, alto poder cubriente y no amarillea. Aplicable en paredes y techos como fondo o acabado. Alta efectividad para aislar las manchas sobre superficies deterioradas por humos, manchas de grasa, de nicotina, manchas de agua seca, hollín, óxido, aceites minerales y vegetales etc.

Evita el sangrado.

Aplicable, en baños, bares, hospitales, cocinas, pubs, restaurantes y cualquier zona interior o exterior susceptible de presentar manchas. Sobre soportes de yeso, cemento, hormigón, ladrillo, u otros materiales de construcción. Puede aplicarse sobre soportes metálicos con una imprimación anticorrosión previa.

### Propiedades:

- Fácil aplicación, listo al uso
- Alta penetrabilidad en el soporte
- Acabado mate, de alta cubrición
- Recubrimiento permeable al vapor de agua, transpirable
- Admite tintes al agua o universales (se recomienda un ensayo previo de compatibilidad)
- Sin olor
- Protección fungicida, alguicida y contra líquenes. Efecto anti moho.

### Características técnicas\*:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Acabado            | Blanco mate              |
| Densidad 22°C      | 1.65 Kg/l                |
| % sólidos peso     | 72                       |
| Consumo por capa** | 100-200 g/m <sup>2</sup> |
| Secado a 25°C      | Aprox. 30 min            |
| Repintado          | Mínimo 4 h               |

*\*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.*

*\*\*Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos y secado pueden variar*

### Método de aplicación

#### Preparación del soporte

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Es aconsejable limpiar con un paño húmedo las paredes antes de aplicar HEFIXOL, eliminando restos libres o supurantes de grasa, aceites y polvo.

En caso necesario lijar para asegurar una buena adherencia y eliminar restos de pinturas, papel mal adherido, hongos, salitre, etc.

#### Aplicación

HEFIXOL se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Se suministra al uso, diluciones del material pueden afectar a su capacidad anti manchas y de cubrición. Para las aplicaciones con pistola puede diluirse, pero será necesaria como mínimo una mano más.

**SERVICIO TÉCNICO**

**Teléfono +34936406097**

**www.hepym.com - hepym@hepym.com**



Dependiendo del soporte y de las manchas a cubrir, el consumo y el número de manos puede variar; generalmente con dos manos al uso se consiguen acabados impecables.

### **Presentación**

Envases de 0.750, 4, 10 y 15 litros.

### **Limpieza de herramientas**

Con agua.

### **Almacenaje**

Se puede almacenar durante 12 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y seco.

*La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. Rev03:diciembre 2020*