

PINCELADAS

Rev02 Dic 2020

Descripción:

PINCELADAS es una pintura plástica monocapa, formulada a base de copolímeros acrílicos, de elevadas prestaciones, para decoración de interiores.

Su elevada cubrición, permite en una sola capa decorar ambientes de forma rápida y elegante.

Propiedades:

- Aplicación monocapa: con una sola mano obtenemos la cubrición necesaria
- Acabado decorativo mate
- Fácil aplicación, envase en cubetas, con rejilla, listas para aplicar
- Elevada resistencia al frote
- Aplicación en techos y paredes
- Sin goteos ni salpicaduras

Características técnicas*:

<i>Color</i>	<i>Amplia gama de colores</i>
<i>Acabado</i>	<i>Mate</i>
<i>Densidad aprox.</i>	<i>1.4 Kg/l</i>
<i>Consumo aprox. por capa</i>	<i>250 g/m²</i>
<i>Compuestos orgánicos (COV)**</i>	<i><30 g/l</i>
<i>Secado superficial</i>	<i>2 hora</i>
<i>% sólidos</i>	<i>64%</i>

**Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.*

***Según la directiva 2004/42/CE el valor límite de la UE (2010) según el Anexo II, subcategoría (a) del producto listo para su uso es 30 g/l*

Método de aplicación:

Preparación del soporte

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Si el soporte presenta restos de pinturas antiguas, aceites o grasas y/o polvo es altamente recomendable un lavado y lijado eliminando así los restos y la aplicación de una capa de fijador al agua Hefyx-A antes de la aplicación de PINCELADAS.

Para soportes nuevos, pintados y en buen estado se puede aplicar directamente PINCELADAS.

La temperatura del soporte debe estar como mínimo a 5°C y como a máximo a 30°C.

Aplicación

PINCELADAS se puede aplicar a brocha o rodillo.

Gracias a su elevado poder de cubrición con una sola mano generalmente es suficiente, dependiendo siempre del tipo de soporte, soportes muy porosos o de colores oscuros pueden necesitar un repaso.

El consumo aproximado de 250 g/m².



Presentación

Se presenta en cubetas de 0.750 Y 4 litros.
Amplia gama de colores.

Limpieza de herramientas

En fresco con agua.
Una vez endurecido sólo mecánicamente.

Almacenaje

Se puede almacenar durante 6 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y a temperaturas superiores a los 5°C, sin presentar variaciones de viscosidad. Preservar los envases de las heladas y de la exposición directa al sol.

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. Rev02: diciembre 2020